



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# RZ Elastic Wischpflege

Мощное средство для обработанных в заводских условиях или покрытых средством RZ Elastic Siegel эластичных напольных покрытий

## Сфера применения:

RZ Elastic Wischpflege – эффективный специальный очиститель для регулярной или завершающей строительной чистки эластичных напольных покрытий, обработанных средством RZ Elastic Siegel или обработанных в заводских условиях ПУ/ПУР.

Пригодно для :

- ПВХ
- ХВ
- Резины
- Каучука
- Природного и искусственного камня
- Напольных покрытий, обработанных в заводских условиях

## Важное указание для напольных покрытий, обработанных ПУ/ПУР в заводских условиях:

RZ Elastic Wischpflege специально предназначен для соответствия требованиям ПУ/ПУР лаков для обработки в заводских условиях. Только этот продукт подходит для заключительной строительной чистки и регулярного ухода за такого рода покрытиями.

## Преимущества/Свойства продукта:

- Хорошо растворяет грязь
- Препятствует скольжению
- Стойкое при ходьбе
- Чистит и создает уход за один рабочий проход
- Грязеотталкивающее
- Возможна концентрация от 1:10 до 1:100

## Технические данные:

Вид упаковки:	канистра/фляга ПЭ
Расфасовка:	800 мл/10 литров
Гарант. срок хранения:	неограничен
Расход при первичном уходе:	1 л/ 10 литров
Расход при регулярном уходе:	50 мл/ 10 литров
Температура при работе:	от +18 до 25 <sup>0</sup> С
Готовность для прохода:	после высыхания

## RZ Elastic Wischpflege

### Подготовка:

Свободно лежащую грязь или небольшие загрязнения убрать щеткой. Большую грязь тщательно удалить.

### Порядок работы/ строительная очистка:

1. RZ Elastic Wischpflege развести водой в пропорции 1:10
2. Поверхность смочить и дать краткосрочно прореагировать
3. При необходимости легко потереть или несколько раз пройтись по поверхности однодисковой шлифовальной машиной RZ.
4. Убрать хлопья грязи.

### Порядок работы/ регулярная очистка:

1. RZ Elastic Wischpflege развести водой в пропорции 1:150
2. Поверхность смочить и протереть тонковеревочной шваброй.
3. Дать высохнуть.
4. Не требует смывания

### Важные указания:

- Срок хранения материалов в заводской упаковке - неограничен.
- Беречь от мороза и сильных перепадов температур. Начатые упаковки тщательно закрывать.
- Оптимальная условия для работы при низкой влажности (ок. 65%) и нормальной температуре помещения (18-25<sup>0</sup>С).
- Регулярный уход за поверхностью и удаление «дорожек» от прохода улучшает оптику поверхности и увеличивает срок эксплуатации нанесенных в заводских условиях ПУ/ ПУР покрытий. Регулярную чистку проводить до тех пор, пока не покажутся первые признаки износа. Тогда рекомендуется уход с помощью средства RZ Elastic Siegel
- Учитывать руководство RZ по очистке и уходу

### Охрана труда и окружающей среды:

Не горючий, не раздражающий, не опасный для окружающей среды. Возможно воздействие отдушек, консервантов на отдельные группы лиц, склонных к аллергии. При работе рекомендуется тщательное проветривание помещения.

### Устранение отходов:

Не разбавленным не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Емкости без остатков продукта прополоскать небольшим количеством воды и утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Качество вашей работы зависит от профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от правильного применения материала. В сомнительных случаях провести собственное исследование или обратиться за квалифицированным советом. Строго выполнять указания, содержащиеся в информации на упаковке и инструкции.

С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.