



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

RZ Faserschutz

Специальное защитное средство для волокон ковров и мягкой мебели после основной чистки системой моющих средств RZ для ковровых покрытий

Сфера применения:

Грязеотталкивающий и стабилизирующий защитный слой/пропитка, наносимый на напольное покрытие, стойкое к прокрашиванию и воздействию воды. Применяется только после основной чистки системой моющих средств RZ для ковровых покрытий.

Пригоден для :

- Синтетических ковров и ковровых полов
- Шерстяных ковров
- Войлочных покрытий
- Иглопробивных покрытий
- Синтетических обивочных тканей и мягкой мебели
- Восточных и непальских ковров

Важно для текстильных напольных покрытий :

Применение средства RZ Faserschutz имеет смысл только после предварительной основной чистки средствами RZ Hauptreiniger Airfresh и RZ Vorreiniger. Средство RZ Faserschutz наносить только на влажное текстильное покрытие. RZ Faserschutz не удаляется при пылесосении, а пропитка удаляется при основной чистке системой моющих средств RZ.

Преимущества/Свойства продукта:

- Удобен и быстр в обращении
- Покрывает и защищает волокна
- Уменьшает свойлачивание и посерение
- Уменьшает пристаивание грязи
- Уменьшает образование «дорожек» при ходьбе

Технические данные:

Вид упаковки:	фляга ПЭ
Расфасовка:	450 мл
Гарант. срок хранения:	10 лет
Расход:	ок. 25 мл/м ²
Температура при работе:	18-25°C
Готовность для прохода:	после высыхания

RZ Faserschutz

Подготовка:

Применять только после мытья ковров системой моющих средств RZ для ковровых покрытий. На сухих волокнах средство не держится и создает минимальный эффект или вообще не создает.

Порядок работы:

1. Распылить средство RZ Faserschutz на влажный ковер.
2. Распылять обильно
3. Ок. 10-12 распылений на м²
4. Не наступать на ковер до его полного высыхания.

Важные указания:

- Срок хранения материалов в заводской упаковке - 10 лет.
- Беречь от мороза или сильных перепадов температур. Начатые упаковки тщательно закрывать.
- Оптимальные условия для работы при низкой влажности (ок. 65%) и нормальной температуре помещения (18-25°C). Низкие температуры и высокая влажность замедляют соответственно время высыхания.
- Регулярный уход и удаление дорожек от ходьбы улучшает оптику поверхности и увеличивает срок эксплуатации текстильного покрытия
- Животных и маленьких детей во время работы средством RZ Faserschutz удалить из помещения, и вставать на ковер только после его полного высыхания
- Учитывать руководство по очистке и уходу средствами RZ

Охрана труда и окружающей среды:

Не горючий, не раздражающий, не опасный для окружающей среды. Возможно воздействие отдушек, консервантов на отдельные группы лиц, склонных к аллергии. При работе настоятельно рекомендуется проветривать помещение.

Устранение отходов:

Не разбавленным не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Емкости без остатков продукта прополоскать небольшим количеством воды и утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Качество вашей работы зависит от профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от правильного применения материала. В сомнительных случаях провести собственное исследование или обратиться за квалифицированным советом. Строго выполнять указания, содержащиеся в информации на упаковке и инструкции. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.