

UZIN MK 33

Дисперсионный клей класса D3 для склейки в стык паркетной доски и ламината

Применение:

Дисперсионный клей для склейки в стык при работе с:

- готовым паркетом
- паркетной доской
- ламинат полами
- шпунтованным ДСП

Также пригоден как универсальный клей для различного рода деревянных изделий, для склейки пазов, шпонок, дюбелей и т.д.

Преимущества/ Свойства материала:

Готовый к употреблению, густотекущий, дисперсионный белый клей на водной основе в практичном дозируемом флаконе.

Связующее: Поливинилацетат.

- Очень быстросохнущий, прозрачный по высыхании
- Высокая конечная прочность
- Твердопластично деформируемый
- Хорошая водостойкость
- Группа нагрузок D 3
- Не разрушается от влажной уборки
- Маркир.код GISCODE D 1 / без растворителя

Технические данные:

Вид упаковки:	ПЭ-флакон с насадкой
Расфасовка:	810 г
Цвет (мокрый / сухой):	белый / прозрачный
Срок хранения:	12 месяцев
Плотность:	1,08 кг/л
Готовность к нагрузке:	через 12 часов *
Окончат. прочность:	через 1 - 2 дня *
* при 20 °C и нормальных условиях	

Расход:

5-30 г/м длины, в зависимости от ширины швов.
Упаковки 810 г хватает на 25-150 м/пог.

Подготовка основания:

Основание должно быть ровным (1 – 1,5 мм/ 2 м), твердым (не менее 15 МПа), без трещин, сухим (не более 2% СМ), чистым и свободным от веществ, ухудшающих схватывание. В конструкции основания обязательна пароизоляция

Порядок работы:

1. Острие насадки обрезать по косой на необходимую ширину. Нанести клей либо на шпонку, либо в паз. Элементы соединить вместе и подогнать деревянной битой или молотком.
2. Для лучшей дозировки наносить меньшее количество клея в паз. **Выступивший клей немедленно убрать** мокрой тканью с готового паркета или ламинат пола.

Важные указания:

- Материалы хранить в заводской упаковке в умеренно прохладном месте ок. 12 месяцев. Беречь от мороза.
- Оптимальная температура при работе 18-25 °C, не ниже 15 °C и относительная влажность не выше 65 % .
- Клей наносить по всей длине шва, т.к. в незаполненный клеем шов при уборке попадает вода, что приводит к раскрытию шва.

Охрана труда и окружающей среды:

Маркир. код GISCODE D 1 – без растворителя по TRGS 610. Не маркируется на воспламеняемость.

Устранение отходов:

Остатки продукта по возможности собрать и использовать. Не выливать в канализацию, в водоемы и на землю. Использованные пустые емкости подлежат переработке. Емкости с остатками продукта обрабатываются в соответствии с местным законодательством.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит от вашего профессионализма, практического опыта, а также от тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации.

Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу