

UZIN VE 124

Растворитель эпоксидных смол, чистящее на спиртовой основе

Применение:

Специальный растворитель для не содержащих растворителя и воды 2-х компонентных эпоксидных смол, а также многоцелевое чистящее средство на спиртовой основе. Пригоден для разведения:

- всех UZIN-2-K эпоксидных клеев для покрытий и для керамической плитки
- всех UZIN-2-K эпоксидных грунтовок
- также для удаления загрязнений
- свежих, незатвердевших эпоксидных продуктов и продуктов из полиуретановой реакционной смолы, а также их компонентов
- содержащих растворитель и смолы клеев, а также затвердевших дисперсионных клеев

В общем пригоден для удаления жировых и маслянистых пленок с покрытий, стекла, металла и т.д..

Преимущества / Свойства материала:

С хорошими растворяющими способностями, для клейких, смолянистых, жирных или маслянистых веществ, например компонентов реакционных смол, природных смол, пластификаторов и т.д.

Внимание: может растворять мягкий ПВХ.

Содержит: этиловый спирт.

- воспламеняемый и горючий
- растворитель для эпоксидных смол
- хороший очиститель

Технические данные:

Вид упаковки:	пластм. канистра
Расфасовка:	5 л
Гарант.срок хранения:	ок. 24 месяцев
Цвет:	бесцветный
Точка воспламенения:	16°C VbF : B)

Переработка:

1. Как растворитель: клей на основе эпоксидной смолы или грунтовку перемешать. Затем, в зависимости от требуемой консистенции гомогенно домешать 5 – 10 удельных процентов растворителя. Уже при небольших количествах добавок образуется четко жидкая консистенция, при добавке в грунтовку наблюдается значительное увеличение проникающих возможностей. Не применять для эпоксидных дисперсионных или полиуретановых продуктов.

2. Как очиститель: Для очистки инструментов растворитель вылить в стойкий к растворителю контейнер и сложить туда загрязненные инструменты, кисти и т.д. После определенного времени выдержки и грубой очистки, налить свежий растворитель и повторить процедуру нужное количество раз. Загрязнения с поверхности удаляются тряпкой, смоченной в растворителе, затем при необходимости использовать свежий растворитель для окончательной промывки. Дисперсионные клея размягчить растворителем, затем обработать водой и стереть. Поверхности и обрабатываемые зоны проверить на сопротивляемость растворителю.

Охрана труда и окружающей среды:

Класс опасности по VbF: B.(в любом соотношении смешивается с водой). Символ F: „Легко воспламеняемый“ Пары растворителя могут образовывать с воздухом взрывоопасную смесь. При и после переработки хорошо проветрить. Не курить, избегать открытого огня. Препятствовать образованию искр, поэтому вынести из помещения все электрические приборы, переключатели, и т.д. При применении использовать защитные перчатки.

Учитывать: Предписания VbF, GefStoffV класс опасности / указаний по безопасности при переработке, информации о продуктах и инструкции.

Устранение отходов:

Остатки продукта по возможности собрать и использовать. Неиспользованные остатки продукта собрать и утилизировать как особый мусор. Не выливать в канализацию, в водоемы и на землю. Использованные пустые емкости подлежат переработке. Собранные жидкие остатки продукта и загрязнения с остатками продукта являются особым мусором..

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит от вашего профессионализма, практического опыта, а также от тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации.

Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.