

Растворитель МК



UZIN VE 173

для паркетных клеев, содержащих растворитель

Применение:

Специальный растворитель для паркетных клеев из искусственной смолы, содержащих сильный растворитель.

Пригоден для разведения:

- паркетного клея UZIN МК-73
- паркетного клея UZIN МК-73

Разведенный клей можно использовать в качестве грунтовки на впитывающих, стойких к растворителю основаниях, перед нанесением неразведенных клеев.

Также пригоден для удаления свежих или засохших остатков клея с инструментов и поверхностей, стойких к растворителю.

Преимущества / Свойства материала:

Позволяет осуществить ровное грунтование вместе с растворенным клеем. Является сильным растворителем для клейких, смолянистых, жирных или маслянистых веществ.

Внимание: может растворить пластик и покрытие или изменить поверхность.

Содержит: этанол, этилацетат и др.

- легко воспламеняемый
- взрыво- и пожароопасный
- сильный растворитель
- разбавитель и очиститель

Технические данные:

Вид упаковки:	пластм. канистра
Расфасовка:	5 л
Гарант.срок хранения:	ок. 24 месяцев
Цвет:	бесцветный
Точка вспышки:	5 ⁰ С

Переработка:

1. Приготовление грунтовки: 1 часть клея смешать с 1 или 2-мя частями растворителя. Растворитель добавлять маленькими порциями и перемешивать соответствующим деревянным шпателем. Не использовать для перемешивания искрообразующие мешалки, такие как электрические.

2. Как очиститель: Для очистки инструментов растворитель вылить в стойкий к растворителю контейнер и сложить туда загрязненные инструменты, кисти и т.д. Оставить отмокать, грубые участки и вещи промыть свежим растворителем, повторить процедуру. При очистке поверхностей протереть тряпкой, смоченной в растворителе. Загрязненные места, повторить процедуру несколько раз. Перед применением растворителя проверить предметы и поверхности на стойкость к растворителю.

Охрана труда и окружающей среды:

Класс опасности по VbF: А I. Символ F: „Легко воспламеняемый“ Пары растворителя могут образовывать с воздухом взрывоопасную смесь. При и после работы хорошо проветрить. Не курить, избегать открытого огня. Препятствовать образованию искр, поэтому вынести из помещения все электрические приборы, переключатели, и т.д. При работе использовать защитные перчатки.

Устранение отходов:

Остатки продукта по возможности собрать и использовать. Неиспользованные остатки продукта собрать и утилизировать как специальный мусор. Не выливать в канализацию, в водоемы и на землю. Использованные пустые емкости без остатков продукта подлежат переработке. Собранные жидкие остатки продукта и загрязнения с остатками продукта являются специальным мусором..

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит от вашего профессионализма, практического опыта, а также от тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации.

Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.